СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SCANIA R520 A6X4HZ

КАБИНА

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CP20N
Внутренняя высота кабины	1 850 мм

Внутреннее оборудование	
Сидение водителя	medium B
Климатическая система	автоматическая система, с кондиционером
Автономный отопитель	WTA для кабины, 3 кВт
Оборудование для отдыха	нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное; верхнее спальное место, ширина 600 мм
Места для хранения	закрытые ящики со стороны водителя и со стороны пассажира; вещевой ящик с доступом снаружи со стороны водителя
Холодильник	нет
Приборная панель	экран 4 дюйма
Аудиосистема	2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced)
FMS (мониторинг автопарка)	есть

Световые приборы	
Тип предних фар	H7
Противотуманные фары	есть

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель	
Модель	DC16 114
Мощность	520 л.с.
Макс. крутящий момент	2 700 Нм
Экологический стандарт	euro 5
Система впрыска топлива	XPI

Сцепление	
Тип сцепления	механическое, с защитой от перегрузки

Коробка передач	
Тип коробки передач	GRSO905R

Главная передача	
Тип главной передачи	RBP835
Блокировка дифференциала	есть
Главное передаточное число	4,38

ШАССИ

Шасси	
Колесная формула	6 x 4
Рама, тип	F958 (8 мм + 9,5 мм)
Максимально допустимая нагрузка на передний мост	8 500 кг
Максимально допустимая нагрузка на задний мост	30 000 кг (15 000 + 15 000)
Колесная база	3 150 мм
Передняя подвеска	рессорная
Задняя подвеска	рессорная
Указатель нагрузки на ось	нет

Шины и диски	
Размер шин передней и задних осей	315/80R22.5

Оборудование: седельный тягач	
Седельно-сцепное устройство	JOST JSK38C-1, height 190 мм
Разъемы для подключения полуприцепа	1 X 15 полюсный ISO 12098

Топливная система	
Топливный бак, справа	300 дм^3, алюминиевый
Топливный бак, слева	400 дм^3, алюминиевый

Тормозная система	
Управление тормозной системой	пневматическое (ABS)
Тип тормозных механизмов	барабанные тормоза

Электрооборудование	
Аккумуляторные батареи: емкость, расположение	230 Ач, слева
Генератор	100A

SCANIA