# СОРТИМЕНТОВОЗ SCANIA P440 B6X4HZ С ПАКЕТОМ XT

## КАБИНА

| Пакетные предложения | |
|---|---|
| Пакет Scania XT | есть |

| Внешнее оборудование | |
|---|---|
| Модель кабины | CP20N |
| Внутренняя высота кабины | 1 800 мм |

| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Сидение водителя | medium B |
| Климатическая система | автоматическая система, с кондиционером |
| Оборудование для отдыха | нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное |
| Места для хранения | наружные вещевой ящик с двух сторон; вещевое отделение над дверью; места для хранения в боковых стенках кабины слева и справа; выдвижной ящик под спальным местом |
| Приборная панель | экран 4 дюйма |
| Аудиосистема | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |
| FMS (мониторинг автопарка) | есть |

| Световые приборы | |
|---|---|
| Тип предних фар | H7 |
| Противотуманные фары | есть |

## КУЗОВНАЯ НАДСТРОЙКА

| Оборудование | ДИЗЕЛЬ-С с фиксированной консолью |
|---|---|
| Щит | 2 600 X 2 500, прямой с местом под корзину |
| Противозахватная балка | 2 шт |
| Пол | фанера 1 220 x 2 440 - 2 470 x 18 мм лам |
| Балка крепления брызговика | задняя, 1 шт |
| Защита | защита гидравлического и топливных баков (верхняя, нижняя), защита задних фонарей |

SCANIA

| | |
|---|---|
| Освещение | LED фары для освещения погрузочной зоны |
| Крылья | 1 комплект пластиковых полукрыльев |
| Кран | MULTIMAX 1 |

## СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

| **Двигатель** | |
|---|---|
| Модель | DC13 153 |
| Мощность | 440 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 2 300 Нм |
| Экологический стандарт | euro 5 |
| Система впрыска топлива | PDE |

| **Сцепление** | |
|---|---|
| Тип сцепления | механическое, с защитой от перегрузки |

| **Коробка передач** | |
|---|---|
| Тип коробки передач | GRSO905 (12 + 2-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, ускоряющей передачей, 2-мя передачами малого хода и 2-мя передачами заднего хода) |

| **Главная передача** | |
|---|---|
| Тип главной передачи | RBP835 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Главное передаточное число | 4,72 |

## ШАССИ

| **Шасси** | |
|---|---|
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Рама, тип | F958 (9,5 мм + 8 мм) |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 9 000 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 30 000 кг (15 000 + 15 000) |
| Колесная база | 4 550 мм |
| Передняя подвеска | 4 x 28, параболические рессоры |
| Задняя подвеска | 8 x 30/90, многолистовые рессоры |

| **Шины и диски** | |
|---|---|
| Размер шин передней и задних осей | 385/65 R22.5; 315/80 R22.5 |

| **Топливная система** | |
|---|---|
| Топливный бак, справа | 600 дм$^3$, алюминиевый |

| **Тормозная система** | |
|---|---|
| Управление тормозной системой | электронное |
| Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |

| **Электрооборудование** | |
|---|---|
| Аккумуляторные батареи: емкость, расположение | 230 Ач, слева |
| Генератор | 130A |